



Tiimi sähköinen lattiaalämmitys



TEKNIKKAA JOTA TALOSI TARVITSEE

TiiMi 7260 on **TiiMi Talotekniikka** tuoteperheen jäsen joka on kehitetty ohjaamaan sähköisiä lattialämmityksiä.



TiiMi Talotekniikka ei vaadi erillistä keskusyksikköä, laitteiden välinen kaapelointi riittää, näin vältetään ylimääräisiltä kustannuksilta.

TiiMi Sähkölämpö on liitettävissä osaksi **TiiMi Talotekniikkaa**, monipuolista valvontajärjestelmää jossa kodin tekniset laitteet kootaan yhteen ja niitä on helppo hallita.

Luonnollisesti **TiiMi Sähkölämpö** toimii myös täysin itsenäisesti, ilman kokonaisjärjestelmää.

TiiMi Sähkölämpö on suomalaisiin olosuhteisiin suunniteltu sähkölämmitys ratkaisu. Lämmityskaapeliksi soveltuvat kaikki termostaattilla ohjattavat lattialämmityskaapelit ja saneerausmatot. Järjestelmä kytkeytyy saumattomasti osaksi **TiiMi Talotekniikka** järjestelmään.

TiiMi Sähkölämpö on huoleton ja varma lämmitysratkaisu joka takaa tasaisen ja miellyttävän huonelämpötilan.

TiiMi Sähkölämpö soveltuu sekä uudisrakennus että saneerauskohteisiin .

TiiMi Sähkölämpö on oivallinen ratkaisu nykyaikaisiin, pienen lämmitysenergian vaatimiin rakennusratkaisuihin.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asennuksen ja käytön vaivattomuuteen. Monipuoliset ohjaus ja säätövalmiudet takaavat edullisen ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sekä uudis- että saneerauskohteisiin.





TiiMi Sähkölämpö järjestelmän sydämenä toimii **TiiMi Sähkölämpö** ohjauskeskus joka sijoitetaan ryhmäkeskukseen.

Helppokäyttöiset , kosketusnäytöllä varustetut, huonetermostaatit toimitetaan aina sekä huone että lattia-anturilla varustettuna.

TiiMi Sähkölämpö on miellyttävä ja helppo lämmitysratkaisu. Lämmin lattia sallii alemman huonelämpötilan, eikä ovien avauksesta johtuva veto tunnu epämiellyttävänä.

TiiMi Sähkölämpö on erittäin hiljainen lämmitysmuoto.



TiiMi Sähkölämpö sopii osaksi laajempaa **TiiMi Talotekniikka** järjestelmää jonka kaikki komponentit "keskustelevat" keskenään. Näin saadaan aikaan tehokas pientalon ohjaus- ja valvontajärjestelmä jonka käyttöliittymä voi olla vaikka televisiossa. Järjestelmä soveltuu erinomaisesti myös vapaa-ajan asuntoihin.



TiiMi Sähkölämmitys ominaisuuksia

Säätimen käyttöjännite	230VAC / 24VDC teholähde pistotulppaliitännällä
Käyttöliittymä	Kaksirivinen tekstinäyttö
Säätöpiirit	10 kpl
Termostaattipaikat	10 kpl
Termostaatin käyttöjännite	24VDC / erillinen virtalähde
Järjestelmän anturit	Huoneanturi, Lattia-anturi (Termostaatilla) / Ulkolämpötila-anturi (säätimellä)
Lämmityksen ohjaus	Ulkoiset kuormareleet
Tehonrajoitus	Tehonrajoitustulo ulkoiselle ohjaukselle
Huoltoliitin	RS 232 (PC liitäntä)
Liitännät	2*RS232, RS485, Ethernet (E-versio)

TiiMi Huonetermostaatti ominaisuuksia

Käyttöjännite	24VDC / erilliseltä virtalähteeltä
Käyttöliittymä	Termostaatin kosketusnäyttö
Näyttö	LCD symbolinäyttö
Lämpötilanäytöt	Huonelämpötila, Lattialämpötila, Ulkolämpötila
Säätöpiirit	1 kpl
Valikot	Käyttövalikko / Käyttöönottovalikko
Tietoliikenne	RS 485 / TiiMi Talotekniikka
Hälytysindikointi	Merkkivalo / Summeri
Toimintatilat	Normaali / Eco
Toimintatila indikointi	Symbolinäyttö



Yhdessä muiden **TiiMi Talotekniikka** tuotteiden kanssa **TiiMi Sähkölämmitys** muodostaa monipuolisen ja helppokäyttöisen talotekniikka-järjestelmän jota voi ohjata vaikka televisiosta.